

T383 Hlásič pohybu s PIR čidlem a bezdrátovým přenosem

Hlásič pohybu pomocí PIR čidla detekuje pohyb a vyšle bezdrátový signál do přijímače, čímž upozorní na narušení sledovaného prostoru. Hlásič pohybu anebo přijímač toto narušení ohlásí zvukem ding dong.

Provoz:

1. Hlásič sestává ze dvou částí, základny a zvonku.
2. Na boku základny jsou dva přepínače, dolní zapíná a vypíná základnu, v poloze ON základna je zapnuta, v poloze OFF je základna vypnuta, je vypnuto napájení základny tzn. v poloze přepínače OFF se nespotebovává žádný proud a šetří se baterie. Horní přepínač nastavuje režim činnosti přístroje.

Poloha 1. Při narušení hlídáního prostoru základna pouze vyšle signál o narušení, zvonek signalizuje zvukem ding-dong.

Poloha 2. Při narušení hlídáního prostoru signalizuje základna i zvonek zvukem ding dong.

Poznámka: v tom případě je odběr proudu z baterie větší a její životnost je omezená.

Poloha 3. Při narušení hlídáního prostoru základna nevysílá žádný signál, pouze toto narušení ohlásí zvukem ding-dong.

Vlastnosti

1. Čidlo je napájeno 9V baterií (6F22), 30 sec. po zapnutí začne čidlo detekovat.
2. Klidový proud čidla: $\leq 0.9\text{mA}$
3. Zvonek je napájen dvěma bateriemi velikosti AA
4. Základnu je možno nainstalovat libovolně tak, aby detekční rozsah čidla pokrýval sledovaný prostor.
5. Detektor může být umístěno do vzdálenosti až 30m přímé viditelnosti od základny.
6. Klidový proud zvonku: $\leq 0.5\text{mA}$
7. Detekční rozsah: 6-8m v úhlu 120° za okolní teploty 25°C
8. Výška instalace: 2m

Poznámky:

1. Přístroj je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorech. Základna pro správnou funkci by měla být umístěna na dobře větraném místě daleko od zdrojů tepla. Neměla by být umístěna v místě přímého slunečního svitu, v dosahu tekoucí vody nebo ve vlhkých prostorech.
2. Pokud svít červené LED signalizující provoz slabne nebo bliká nebo základna vydává zvuk znamená to, že baterie slabne a je nutno ji vyměnit.
3. Do přístroje vkládejte pouze nové baterie příslušné velikosti. Při instalaci nebo výměně dbejte na polaritu.

T383 není zabezpečovací zařízení a hlasitost jeho signalizace je omezena. Slouží pouze k upoutání pozornosti a nezaručuje absolutní bezpečnost. Výrobce nenesé žádnou odpovědnost za jeho používání.