

Návod k obsluze

T801B - Kompresor 230V/12V, max. 17Bar(250PSI)

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Napájení: 230V/50Hz, 12V/14A max,
4× nástavec pro foukání míčů a hraček

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Používat maximálně 15min, pak nechat 10min vychladnout!

Upozornění:

1. Motor kompresoru je vybaven tepelnou ochranou, která vypne, překročí-li teplota motoru přípustnou mez.
2. Před uskladněním musí být motor dostatečně ochlazen
3. Všechny části motoru jsou dostatečně mazány a není nutné žádné dodatečné mazání.
4. Kompresor je určen pouze pro napájení 12V dostupné v zásuvce zapalovače cigaret v automobilu nebo 230V. Ke správné funkci kompresoru musí být autozásuvka funkční a čistá.
5. Kompresor je určen k montáži do automobilu nebo podobného krytého prostředí.
6. Aby nedošlo k poklesu napětí při chodu kompresoru, nechte běžet motor.
7. Nezapomeňte vypnout kompresor vypínačem, když jej nebudete používat.
8. Kompresor se za provozu zahřívá, při neopatrném dotyku může dojít k úrazu popálením.

Pro pneumatiky:

1. K dosažení max výkonu kompresoru nechte běžet motor
2. Zapojte konektor kompresoru do 12V zásuvky zapalovače cigaret automobilu. Přišroubujte pevně mosaznou koncovku hadičky kompresoru k ventilu pneumatiky.
3. Zapněte spínač na boku kompresoru. Kompresor začne hustit pneumatiku.



4. Vypněte spínač kompresoru, ukazuje-li tlakoměr kompresoru požadovanou hodnotu tlaku a odšroubujte hadičku

Pro ostatní předměty:

1. Zapojte konektor kompresoru do 12V zásuvky zapalovače cigaret automobilu nebo do zásuvky 230V.
2. Vyberte vhodnou koncovku, přišroubujte ji k mosazné koncovce hadičky
3. Nasadte koncovku k předmětu, který potřebujete nafoukat a zapněte kompresor. Po dosažení předepsaného tlaku vypněte kompresor.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.