

## V 066 - Varná konvice SENCOR SWK 1573CO

Chytrá rychlovarná konvice s regulací teploty

Objem 1,5 l

Nerezové provedení s metalickou povrchovou úpravou "Sunset Copper"

Elektronická regulace teploty s možností nastavení na 50/60/70/85/100 °C

LED displej s průběžným zobrazením aktuální teploty po 1 °C integrovaný v rukojeti

Zobrazení aktuální teploty vody i po dokončení varu (po dobu 30 min.)

Speciální režim intenzivního varu po dobu 3 minut na likvidaci mikroorganismů a bakterií

Pět unikátních režimů provozu:

- Ohřev vody na 100 °C

- Ohřev vody na 100 °C s prodlouženou dobou varu na 3 minuty (režim likvidace mikroorganismů a bakterií)

- Ohřev vody na zvolenou teplotu (50/60/70/85 °C) a udržování této teploty

- Ohřev vody na 100 °C, zchladnutí vody na předem nastavenou teplotu (50/60/70/85 °C) a udržování této teploty (vhodné pro krátkodobé převaření vody před dosažením nastavené teploty)

- Ohřev vody na 100 °C s prodlouženou dobou varu (3 min.), zchladnutí vody na předem nastavenou teplotu a udržování této teploty (vhodné pro intenzivní převaření vody před dosažením nastavené teploty)

Funkce udržování teploty po dobu 30 min.

Automatický přechod na udržování teploty po dosažení nastavené teploty

Zvuková signalizace zahájení provozu

Zvuková signalizace dosažení nastavené teploty

Podsvětlený vodoznak

Tři podsvětlená elektronická tlačítka integrovaná v rukojeti:

- zapnuto/vypnuto

- nastavení teploty

- udržování teploty / intenzivní var

Vyjímatelný a omyvatelný filtr pro zachycení nečistot a usazenin

Uskladnění síťového kabelu v podstavci

Topné dno z nerezové oceli se zakrytou topnou spirálou

Snadné otevírání víka stisknutím tlačítka

Bezpečnostní zajištění víčka v uzavřené poloze

Trojnásobné bezpečnostní jištění:

- Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody

- Automatické vypnutí při sejmutí z podstavce

- Automatické vypnutí po dosažení navolené teploty

Středový 360° konektor Otter

Vhodná i pro sluchově postižené zákazníky (světelná indikace provozu)

Příkon 2400 W

Délka přívodního kabelu: 0,75 m

Hmotnost (bez podstavce): 1055 g

Napětí a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz